

Imprimante HP Color LaserJet série 3700



Bénéficiez d'impressions couleur professionnelles de haute qualité et d'un bon rapport qualité/prix avec l'imprimante HP Color LaserJet série 3700. Abordable et fiable, cette imprimante couleur réseau présente un niveau de performances et de convivialité élevé.



HP Color LaserJet 3700/n/dn



HP Color LaserJet 3700dn

L'imprimante Color LaserJet série 3700 est idéale pour les petits groupes de 2 à 15 utilisateurs au sein de PME et pour les services travaillant à distance dans de grandes entreprises, souhaitant disposer d'une solution fiable, conviviale et économique, répondant à l'évolution de leurs besoins en matière d'impression couleur de documents professionnels.

D'excellents résultats avec l'imprimante HP Color LaserJet d'une totale fiabilité.

- La qualité et la fiabilité HP se remarquent à chaque page.
- Les cartouches d'impression à rendement optimal sont conçues pour une utilisation très efficace et un fonctionnement fiable, sans perte de temps.
- La technologie d'impression intelligente surveille avec précision l'état des consommables que vous pouvez contrôler d'un simple coup d'œil sur le panneau de commande ou sur votre écran.
- La mémoire RAM extensible de 128 Mo à 448 Mo assure la gestion d'une grande diversité d'impressions.

D'excellents résultats, sans effort, à chaque impression, grâce à cette imprimante couleur conviviale.

- Très conviviale, cette imprimante utilise uniquement quatre consommables dont le remplacement s'effectue facilement par le capot frontal unique.
- La conception tout-en-un des consommables assure un fonctionnement rapide et efficace, tout en réduisant le nombre de consommables à commander et à entretenir.
- Les gestionnaires d'impression sont conviviaux et les logiciels sont compatibles avec les langages d'impression, pour tout système d'exploitation.
- Conçue pour être utilisée par des groupes de travail grâce à ses nombreuses options réseau, y compris sans fil.¹

Imprimez des documents aux couleurs vives, rapidement et efficacement, sans coût supplémentaire.

- Impression rapide en couleurs ou monochrome grâce à l'imprimante abordable HP Color LaserJet 3700.
- Imprimez des documents en couleurs ou en noir et blanc à 16 ppm ! Plus besoin d'attendre pour imprimer la première page grâce au dispositif de fusion instantanée HP.
- Gagnez du temps et économisez de l'argent et du papier avec l'impression recto verso automatique qui réduit de moitié la consommation de papier et permet de réaliser des économies conséquentes.²
- Le panneau de commande intuitif vous permet de vérifier l'état des consommables d'un simple coup d'œil, pour savoir quand renouveler votre commande.

¹ Disponible pour les modèles HP Color LaserJet 3700n, dn, dtn

² Disponible pour les modèles HP Color LaserJet 3700dn, dtn

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression	A4 couleur : 16 ppm A4 noir : 16 ppm Impression de 20 s (depuis les états « Prêt » et « Economie d'énergie ») la première page : La vitesse d'impression dépend du type de support, du format, de la complexité de l'impression, du système d'exploitation hôte et de ses performances, ainsi que du type de connectivité/câble.		
Processeur	350 MHz MIPS RISC		
Mémoire	128 Mo, extensible jusqu'à 448 Mo		
Technologie d'impression	Technologie d'impression laser couleur in-line		
Résolution d'impression	600 x 600 ppp avec HP Imageret 2400		
Langages de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PDF en natif		
Polices de caractères	80 polices internes disponibles en PCL et émulation PostScript, 80 polices d'écran correspondant à l'imprimante en format TrueType disponibles sur le logiciel ; symbole euro (€) intégré		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 55 000 pages par mois		
Marges d'impression	Haut : 5 mm, gauche : 5 mm, droite : 5 mm, bas : 5 mm		
Gestion du papier	Alimentation	Capacité	Poids
	Bac 1	100 feuilles, 50 étiquettes, ou transparents 40 cartes, 10 enveloppes	60 à 216 g/m ²
	Bac 2	250 feuilles	60 à 105 g/m ²
	Bac 3	500 feuilles	60 à 105 g/m ²
	Dispositif d'impression recto verso	-	60 à 105 g/m ²
	Sortie : Papier : 175 (150 face vers le bas, 25 face vers le haut), Enveloppes : 10, transparents : 175 (150 face vers le bas, 25 face vers le haut) Impression recto verso : Imprimante HP Color LaserJet 3700/n : Manuelle. Imprimante HP Color LaserJet 3700dn/dtn : Automatique (standard)		
Types de supports	Papier (normal, à en-tête, pré-perforé, pré-imprimé, recyclé, glacé), support résistant, transparents, enveloppes, étiquettes et papier cartonné).		
Interface et connectivité	Imprimante HP Color LaserJet 3700 : port USB, port parallèle bidirectionnel (ECP IEEE 1284), 1 logement EIO ouvert En option: Serveur d'impression interne HP Jetdirect 620n. Imprimante HP Color LaserJet 3700n/dn/dtn : port USB, port parallèle bidirectionnel conforme IEEE 1284, serveur d'impression interne HP Jetdirect 620n dans un logement EIO		
Systèmes d'exploitation supportés	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT 4.0, Me, 2000, XP (32bits)*, Windows Server 2003 (32 bits)*, Mac OS 9.1 et versions ultérieures, Mac OS X v 10.2 et versions ultérieures. La liste des gestionnaires d'impression et logiciels d'impression HP destinés aux imprimantes HP Color LaserJet série 3700 se trouve sur le site web http://www.hp.com/support/clj3700 *support du gestionnaire pour les SE 64 bits, sans support de l'installateur ou de la boîte à outils		
Systèmes d'exploitation réseau supportés	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Apple Macintosh v 9.1 et versions ultérieures, Macintosh OS X v 10.1 et versions ultérieures ; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Red Hat Linux 6.x et versions ultérieures, SuSE Linux 6.x et versions ultérieures, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (systèmes SPARC uniquement), IBM® AIX 3.2.5 et versions ultérieures (nécessite le logiciel du fournisseur du SE réseau). Protocoles réseau compatibles : TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, compatible Apple Rendezvous, DLC/LLC, Auto-IP, IP Direct Mode, impression FTP, NDS, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 & v2c, HTTP, Citrix MetaFrame, Windows Terminal Services. Remarque : certaines combinaisons de systèmes d'exploitation et protocoles ne sont pas prises en charge. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web http://www.hp.com/go/jetdirect . Fonctions de sécurité avancées avec : SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS)		
Configuration minimale du système	Windows® 98 : P90 avec 16 Mo de RAM, Windows Me : P150 avec 32 Mo de RAM, Windows NT® 4.0 : P90 avec 32 Mo de RAM, Windows 2000 : processeur 300 MHz avec 64 Mo de RAM ; Windows XP : processeur 300 MHz avec 64 Mo de RAM, Mac OS 8.6, 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2, 10.1, 180 Mo d'espace disque (plus pour e-toolbox), lecteur de CD-ROM ou accès Internet, port de connexion USB dédié (ou parallèle IEEE-1284). Mac OS 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2 avec 96 Mo de RAM, Mac OS X v 10.1 et versions ultérieures avec 128 Mo de RAM		
Panneau de commande	Fonctionnement intuitif et messages clairs, écran à cristaux liquides de deux lignes et trois voyants DEL indicateurs d'état ; touches « Stop », « Aide » ; touches d'affichage de fonction permettant la sélection dans les menus affichés		
Gestion d'impression	Boîte à outils HP Color LaserJet 3700, HP Web Jetadmin, Serveur Web embarqué HP, état de l'imprimante et alarmes HP.		
Alimentation Spécifications	Tension secteur de 100 à 127 V CA (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5 A ; tension secteur de 220 à 240 V CA (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3 A Type d'alimentation : Intégré, 100 à 127 V CA (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5 A ; ou 220 à 240 V CA (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3 A		
Consommation électrique	Modèle 220 V (maximum) : 0,3 watt (arrêt), 26 watts (prêt/attente), 400 watts (impression) ; modèle 110 V (maximum) : 0,3 watt (arrêt), 26 watts (prêt/attente), 400 watts (impression)		
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : Imprimante HP Color LaserJet 3700/n/dn : 500 x 447 x 467 mm, imprimante HP Color LaserJet 3700dn : 500 x 447 x 603 mm. Emballé : imprimante HP Color LaserJet 3700/n/dn : 800 x 600 x 718 mm, imprimante HP Color LaserJet 3700dn : 800 x 600 x 1 016 mm		
Poids	Hors emballage : Imprimante HP Color LaserJet 3700/n/dn : 33,5 kg (sans consommables), imprimante HP Color LaserJet 3700dn : 38,8 kg. Emballé : Imprimante HP Color LaserJet 3700/n/dn : 47,7 kg, imprimante HP Color LaserJet 3700dn : 54,2 kg		
Environnement d'exploitation	Conditions d'environnement : température en fonctionnement : 10 à 27° C, température en fonctionnement recommandée : 17 à 25° C ; humidité en fonctionnement : 10 à 70% HR, humidité en fonctionnement recommandée : 20 à 60 % HR ; température de stockage : 0 à 35° C ; humidité de stockage : 10 à 90 % HR (sans condensation). Niveau sonore ISO 9296 : puissance sonore : LwAd 6,4 B(A) en impression, 0 B(A) en attente, pression sonore : LpAm 53 dB(A) en impression, 0 dB(A) en attente		
Sécurité	IEC 60950 : 1999/EN60950 : 2000 ; IEC 60825-1 : 1993 + A1 +A2/EN 60825-1 : 1994 + A11 +A2 (produit laser de classe 1) GB4943-1995		
Certifications	CISPR 22 : 1997/EN 55022 : 1998 Classe B ; EN 61000-3-2 : 2000 ; EN 61000-3-3 : 1995/A1 : 2001 ; EN 55024 : 1998 ; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B ; ICES-003, Edition 4 ; GB9254-1998, GB17625.1-2003 ; Directive CEM 89/336/CEE et Directive basse tension 73/23/CEE, avec marquage CE correspondant. Conforme Energy Star®.		
Garantie	Garantie HP un an sur site, avec assistance téléphonique et via le web		

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/fr>
<http://www.hp.com/fr/colour>

HEWLETT-PACKARD FRANCE :
S.A. à Directeur et Conseil de Surveillance
au capital de 305 100 000 F
RCS Corbeil-Essonnes B 709 805 030

HEWLETT-PACKARD BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L. :
1, rue de l'Aéronautique
1140 Bruxelles
Belgique



©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations données dans ce document peuvent faire l'objet de modifications à tout moment. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant les dits produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire.

Informations de commande

Q1321A Imprimante HP Color LaserJet 3700 Cartouches d'impression HP Color LaserJet (cyan/magenta/jaune/noir – 6000 pages chacune (@ taux de remplissage de 5%)), mémoire de 64 Mo, Bac 1 : bac universel de 100 feuilles, Bac 2 : bac d'alimentation de 250 feuilles, cordon d'alimentation, garantie d'un an sur site (fournisseur de services agréé HP)

Q1322A HP Color LaserJet 3700n comme modèle précédent plus : serveur d'impression interne EIO HP Jetdirect 620n : Fast Ethernet (10/100BaseTX)

Q1323A HP Color LaserJet 3700dn comme modèle précédent plus : mémoire supplémentaire de 64 Mo, impression recto verso automatique

Q1324A HP Color LaserJet 3700dtn comme modèle précédent plus : Bac 3 : bac d'alimentation de 500 feuilles (non installé)

Accessoires	
Q2486A	Bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 3)
C4287A	Mémoire flash DIMM HP 4 Mo
C7848A	Module DIMM SDRAM HP 64 Mo
C7850A	Module DIMM SDRAM HP 128 Mo
C9653A	Module DIMM SDRAM HP 256 Mo
C4103A	Boîtier infrarouge rapide HP (FIR)

Câbles	
C2950A	Câble parallèle bidirectionnel conforme HP IEEE 1284, 3 m
C6518A	Câble USB, 2 m
C6520A	Câble USB 2.0 haut débit, 3 m

Consommables	
Q2670A	Cartouche d'impression noire (6 000 pages pour un taux de remplissage de 5%)
Q2681A	Cartouche d'impression cyan (6 000 pages pour un taux de remplissage de 5%)
Q2682A	Cartouche d'impression jaune (6 000 pages pour un taux de remplissage de 5%)
Q2683A	Cartouche d'impression magenta (6 000 pages pour un taux de remplissage de 5%)

Connectivité	
J4135A	Carte de connexion HP Jetdirect : USB, série et LocalTalk
J6072A	Adaptateur d'imprimante sans fil HP b1300 Bluetooth (USB ou parallèle)
J7934A	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 620n : Fast Ethernet
J6035C	Serveur d'impression externe HP Jetdirect 175x : Ethernet/Fast Ethernet
J6058A	HP Jetdirect 680n EIO sans fil
J6061A	HP Jetdirect 380x USB sans fil
J7942A	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700 : 10/100Base-TX (USB 2.0 haut débit)

Kits de maintenance	
Q3658A	Kit de remplacement du système de transfert
Q3655A	Kit de remplacement de la station de fusion (110-127V)
Q3656A	Kit de remplacement de la station de fusion (220-240V)

Assistance et service technique	
U8037A/E	HP Care Pack, 3 ans, sur site le jour suivant
U8038A/E	HP Care Pack, 3 ans, sur site le jour même
U8039PA/PE	HP Care Pack, 1 an, sur site le jour suivant
U8040PA/PE	HP Care Pack, 1 an, sur site le jour même

HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG BRANCH OFFICE :
283, route d'Arlon
L-8011 Strassen

France : Tél. 01.69.82.60.60
Siège social Europe : Tél. (41) 22 780.81.11
Belgique : Tél. (078) 15.20.30
Canada : Tél. (514) 697.42.32
Suisse romande : Tél. 0848 88.44.66
Luxembourg : Tél. 263 160 34
Pour des informations complémentaires, contactez un bureau commercial HP ou un distributeur agréé HP. Sinon, consultez sur Minitel le 3616 HPMICRO (pour la France uniquement) ou sur Internet : www.france.hp.com

HP Belgium :
Pour des informations complémentaires, contactez le Customer Information Center (078) 15.20.30 ou un revendeur agréé HP. Sinon, consultez sur Internet : www.hp.be

